



# 飞梭刺绣针

大型刺绣机用完美的精密工具

# GROZ-BECKERT

**Groz-Beckert KG**

Parkweg 2, 72458 Albstadt, 德国

电话 +49 7431 10-0, 传真 +49 7431 10-2777

contact-sewing@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com

## 针嘴样式



RS/SPI

### RS标准针嘴:

- 适合大多数刺绣底布
- 刺入精度极高, 因此适合镂空花边和布帘刺绣



FG/SUK

### FG中圆嘴:

- 适合多种结构的面料
- 尤其适合针织面料



TR (U)

### TR大圆嘴:

- 适合孔洞结构面料, 如薄纱

## 标准针眼与SA针眼



### 标准针眼:

- 保护纱线及其滑动性能, 针对常规绣花线设计



### SA针眼:

- 适合极粗的绣花线或较粗的装饰用绣花线



















## 颜色编码













为避免以后再次使用时将不同针号和针嘴样式的缝针混在一起, 格罗茨-贝克特的飞梭刺绣针采用了颜色编码:

针号Nm	编号	RS针嘴 (标准型), 针柄不带颜色标记	FG针嘴 = 红色	TR针嘴 = 黄色
70	00			
80	0			
90	1			
100	2			
110	3			
130	4			
140	5			



## 飞梭刺绣针汇总表

型号	针嘴	针号Nm	针顶至针眼的长度mm	针柄 ( $\varnothing$ ) mm	穿线方向
L83 TOP / L83	RS	80, 90, 100, 110, 130	 47.5	1.60	a
L83 TOP / L83	TR	70, 80, 90, 100, 110	 47.5	1.60	a
L83 TOP / L83	FG	90, 100, 110	 47.5	1.60	a
L83 TOP SA	FG	100	 47.5	1.60	a
L83 TOP SA	RS	90, 100, 110	 47.5	1.60	a
L83 TOP SA	TR	80, 90, 100, 130, 140	 43.5	1.60	a
0110 / SM x 854 B	RS	90	 43.5	2.00	b
110 S / SH x 3	RS	70, 80, 90, 100, 110, 130	 43.5	1.60	b
110 S / SH x 3	FG	80, 90, 100, 110	 43.5	1.60	b
110 S / SH x 3	TR	80, 90, 100	 43.5	1.60	b
110 SA	RS	110	 43.5	1.60	b
110 SA	FG	90, 100	 47.5	1.60	b
110 S TOP	RS	70, 80, 90, 100, 110, 130	 47.5	1.60	b
110 S TOP	FFG	100	 47.5	1.60	b
110 S TOP	FG	70, 80, 90, 100, 110	 47.5	1.60	b
110 S TOP	TR	70, 80, 90, 100, 110, 140	 47.5	1.60	b
110 SA TOP	FG	70, 80, 90, 100, 110	 47.5	1.60	b
110 SA TOP	TR	70, 80, 90, 100, 110, 130, 140	 47.5	1.60	b

型号	针嘴	针号Nm	针顶至针眼的长度mm	针柄 ( $\varnothing$ ) mm	穿线方向
0854	RS	90, 100, 110, 130	 43.5	2.00	a
0854 / SM x 854	TR	100, 110	 43.5	2.00	a
0854 / 0854 V	FG	80, 90, 100	 43.5	2.00	a
854 S / SH x 1	RS	80, 90, 100, 110	 43.5	1.40	a
854 S / SH x 1	FG	80, 90, 100, 110	 43.5	1.40	a
854 S TR / SH x 1 Y	TR	70, 80, 90, 100, 110, 130	 43.5	1.40	a
854 SA	RS	110	 43.5	1.40	a
SH x 1 KK	RS	100, 110	 43.5	1.40	a
SH x 1 KK	TR	90, 100	 43.5	1.40	a
SH-C 25	RS	100	 43.5	1.40	a
SH-C 25 KK	RS	110	 43.5	1.40	a
SH-C 25	TR	100, 110	 43.5	1.40	a

以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。® = 格罗茨-贝克尔集团公司的注册商标 | © = 本出版物版权所有。本公司保留所有解释权，特别是复制权，发布权及翻译权。如未取得格罗茨-贝克尔的书面应允，不得以任何形式复制或以任何电子方式存储、编辑、转载或者传播本出版物或其中的任何部分。