



Tipos de puntas para la confección de cueros

El tipo de punta de aguja correcta para el aspecto de costura deseado

GROZ-BECKERT

Groz-Beckert KG


Parkweg 2, 72458 Albstadt, Alemania

Tel +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777

contact-sewing@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com

LR



- Corta el cuero a 45° de la dirección de transporte con inclinación a la derecha
- Hilo: aspecto ligeramente inclinado (según el tipo de cuero), ligeramente elevado
- Agujeros de las puntadas bien visibles
- Son posibles las distancias entre puntadas de medianas a cortas


Campos de aplicación:

- Costuras decorativas en cuero blando a semiduro
- Prácticamente todos los tipos de cuero

Ejemplos:

Zapatos, ropa de cuero, muebles tapizados, bolsos, cinturones, asientos de automóviles

SAN® 12 LR




- Aguja de aplicación especial para costuras decorativas de doble aguja
- Orientación exacta de la geometría de corte gracias al cabo aplanado – para costuras homogéneas
- Utilización exclusiva de la aguja derecha
- Propiedades de la punta: ver punta LR

- Costuras de adorno en cuero blando a semiduro
- Prácticamente todos los tipos de cuero
- Para máquinas de pespunte de dos agujas

Muebles tapizados, apoyacabezas, interiores de automóviles

LL




- Corta el cuero a 45° de la dirección de transporte con inclinación a la izquierda
- Costura recta
- Hilo ligeramente elevado
- Agujeros de las puntadas prácticamente cerrados
- Es posible mayor número de puntadas por pulgada.

- Prácticamente todos los tipos de cuero

Zapatos, bolsos, asientos de automóviles

D




- Corte triangular pronunciado en el cuero
- Costura recta
- Hilo ligeramente elevado
- Agujeros de las puntadas abiertos
- Son posibles distancias entre puntadas de medianas a largas

- Cueros duros y gruesos
- También apropiada para cartón

Cinturones, maletas, zapatos y plásticos pesados

DH




- Corte triangular mediano en el cuero
- Costura recta
- Hilo ligeramente elevado
- Agujeros de las puntadas abiertos
- Son posibles distancias entre puntadas de medianas a largas

- Cueros semiduros y duros

Industria de la tapicería, bolsos, zapatos (también para cubiertas, toldos y tiendas)

SD




- Punta redonda con una pequeña pirámide pulida en la parte más extrema de la punta
- Corte triangular ligero en el cuero
- Costura recta
- Hilo ligeramente elevado
- Son posibles distancias entre puntadas de cortas a medianas

- Costuras rectas
- Cueros blandos (cueros de confección)
- Aplicaciones multidireccionales

Zapatos, artículos finos de cuero, bordado en cuero (también para láminas y materiales revestidos)



P →



- Corta el cuero transversalmente a la dirección de transporte
- Fuerte efecto decorativo por la posición oblicua del hilo en cueros gruesos y duros.
- Hilo elevado sobre el cuero en la costura
- Agujeros de las puntadas casi cerrados por el hilo
- Permite el mayor número de puntadas


Campos de aplicación:

- Costuras con marcado efecto decorativo y costuras de sujección

Ejemplos:

Zapatos, cinturones, muebles tapizados

PCL →




- Igual que la punta P, pero con una ranura delante del ojo que protege el hilo

- Costuras con marcado efecto decorativo
- Costuras de sujección

Zapatos, muebles tapizados, bolsos

S →




- Corta el cuero en la dirección de transporte
- Costura recta
- En determinados tipos de cuero y distancia entre puntadas, entrada pronunciada del hilo en el cuero
- Agujeros de las puntadas longitudinales y bien visibles en la costura
- Distancias entre puntadas medianas a grandes

- Apropiada para cueros blandos y semiduros

Zapatos, ropa de cuero, bolsos

SAN® 12 S →




- Aguja de aplicación especial para costuras decorativas de doble aguja.
- Orientación exacta de la geometría de corte gracias al cabo aplanado – para costuras homogéneas
- Utilización tanto en la aguja izquierda como en la derecha
- Propiedades de la punta: ver punta S

- Apropiada para cueros blandos y semiduros

Asientos de automóviles, muebles tapizados, apoyacabezas, interiores de automóviles

R →



- Punta redonda estándar; sin efecto de corte
- Esquema de la costura prácticamente recta, relativamente irregular
- Hilo ligeramente elevado
- Son posibles las distancias entre puntadas de medianas a largas

- Cueros blandos (cueros de confección)
- Aplicaciones multidireccionales

Ropa, asientos de automóviles (también para láminas y materiales revestidos)