

# Formes de pointes pour la mise en oeuvre du cuir

La pointe d'aiguille qui convient, pour l'aspect de couture souhaité

# GROZ-BECKERT







**Groz-Beckert KG**

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Allemagne






Tel. +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777

contact-sewing@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com

LR 	SAN™ 12 LR 	LL 	D 	DH 	SD 
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coupe le cuir dans le sens du transport à 45°, selon une inclinaison vers la droite</li> <li>• Fil : inclinaison légère à moyenne (en fonction du cuir), plaque légèrement</li> <li>• Trous de pénétration bien visibles</li> <li>• Des écartements des points moyens à courts sont possibles</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aiguilles pour applications spéciales, pour coutures décoratives à 2 aiguilles</li> <li>• Ajustement précis de la géométrie du tranchant grâce à une face piston spéciale, pour des coutures régulières</li> <li>• Utilisation exclusivement sur l'aiguille droite</li> <li>• Propriété des pointes : voir pointe LR</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coupe le cuir dans le sens du transport à 45°, selon une inclinaison vers la gauche</li> <li>• Position très droite de la couture</li> <li>• Fil plaquant légèrement</li> <li>• Les trous de pénétration sont largement fermés</li> <li>• Des écartements des points moyens à courts sont possibles</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forte entame triangulaire dans le cuir</li> <li>• Couture en position droite</li> <li>• Fil plaquant légèrement</li> <li>• Trous de pénétration largement ouverts</li> <li>• Des écartements des points moyens à longs sont possibles</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entame triangulaire moyenne dans le cuir</li> <li>• Couture en position droite</li> <li>• Fil plaquant légèrement</li> <li>• Trous de pénétration ouverts relativement largement</li> <li>• Des écartements des points moyens à longs sont possibles</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pointe ronde avec triangle poli dans la zone extérieure de la pointe</li> <li>• Légère entame triangulaire dans le cuir</li> <li>• Couture en position droite</li> <li>• Fil plaquant légèrement</li> <li>• Des écartements des points assez courts à moyens sont possibles</li> </ul>
<p><b>Utilisation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coutures piquées décoratives dans un cuir souple à moyennement dur</li> <li>• Pratiquement tous les types de cuirs courants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coutures piquées décoratives dans un cuir souple à moyennement dur</li> <li>• Pratiquement tous les types de cuirs courants</li> <li>• Surpiqueuses à deux aiguilles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pratiquement tous les types de cuirs courants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuirs durs et épais</li> <li>• Convient également pour le carton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuirs moyennement durs et durs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Position droite de la couture (légèrement irrégulière)</li> <li>• Cuirs souples (cuirs pour vêtements)</li> <li>• Applications multidirectionnelles</li> </ul>
<p><b>Exemples:</b></p> <p>Chaussures, vêtements en cuir, ameublement, sacs, ceintures, sièges de véhicules automobiles</p>	<p>Ameublement, appuie-têtes, habillage des habitacles de véhicules automobiles</p>	<p>Chaussures, sacs, sièges de voitures</p>	<p>Ceintures, valises, chaussures lourdes et matières plastiques</p>	<p>Industrie de l'ameublement, sacs, chaussures</p>	<p>Chaussures, fine maroquinerie en cuir, broderie sur cuir (également pour les films et les matériaux revêtus)</p>



P 	PCL 	S 	SAN™ 12 S 	R 
				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coupe le cuir transversalement par rapport au sens de transport, à 90°</li> <li>• Dans le cas de qualités de cuir épaisses et dures, effet décoratif prononcé en raison de la position inclinée du fil</li> <li>• Fil plaquant fortement</li> <li>• Trous de pénétration largement comblés par le fil</li> <li>• Des écartements très courts des points sont possibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comme pointe P, mais avec gorge au niveau de la point</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coupe le cuir dans le sens du transport</li> <li>• Couture en position droite</li> <li>• Avec des qualités de cuir et un écartement des points en conséquence, enfilage prononcé dans le cuir</li> <li>• Trous de pénétration longitudinaux et bien visibles dans la couture</li> <li>• Des écartements des points moyens à importants sont possibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aiguille pour applications spéciales, pour coutures décoratives à 2 aiguilles</li> <li>• Ajustement précis de la géométrie du tranchant grâce à une face piston spéciale, pour des coutures régulières</li> <li>• Utilisation aussi bien sur l'aiguille gauche que sur l'aiguille droite</li> <li>• Propriété des pointes : voir pointe S</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pointe ronde standard sans action de coupe</li> <li>• Aspect de couture largement droit et légèrement irrégulier</li> <li>• Fil plaquant légèrement</li> <li>• Des écartements des points moyens à longs sont possibles</li> </ul>
<p><b>Utilisation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coutures d'un effet décoratif marqué et coutures de tension</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coutures d'un effet décoratif marqué</li> <li>• Coutures de tension et coutures plates</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convient pour les cuirs souples et les cuirs de dureté moyenne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convient pour les cuirs souples et les cuirs de dureté moyenne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuirs souples (cuirs pour vêtements)</li> <li>• Applications multidirectionnelles</li> </ul>
<p><b>Exemples:</b></p> <p>Chaussures, ceintures, ameublement</p>	<p>Chaussures, ameublement, sacs</p>	<p>Chaussures, vêtements en cuir, sacs</p>	<p>Sièges de voitures, ameublement, appui-têtes, habillage des habitacles de véhicules automobiles</p>	<p>Vêtements, sièges de voitures (également pour les films et les matériaux revêtus)</p>